

Boletim Técnico

Sparlack Cetol Deck Antideslizante - Exterior

Classificação: Este produto não possui classificação conforme Norma da ABNT NBR 11702 de 09/2019.

Descrição: Cetol Deck Antideslizante é um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Contém microesferas antideslizantes que oferecem maior segurança e aderência em pisos molhados. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolor. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira. Fissuras, trincas e rachaduras que aparecem na estrutura da madeira não se enquadram como movimentos naturais. Nesses casos, Cetol Deck Antideslizante não é capaz de acompanhar as deformações da superfície.

Indicação: Indicado para utilização em ambientes externos, como decks de madeira. Não é indicado para assoalhos. Aplique o produto nas seis faces da madeira para obter uma película protetora, garantindo sua máxima durabilidade.

Diferenciais: Película com microesferas antideslizantes. Máximo filtro UV. Hidrorrepelente. Protege contra fungos. Maior aderência em pisos molhados.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural Viscosidade (Krebs): 50 - 58 UK

Peso Específico: 0,873 - 0,933 g/cm³ Brilho (60°): Não aplicável

Sólidos/Volume: 37 - 43 % VOC (compostos orgânicos voláteis): 488 - 498 g/L

Ponto de fulgor: 37°C Sólidos/Peso: 42 - 48 %

Informações técnicas

Composição: Resinas do tipo alguídicas especiais, microbicida, pigmentos transparentes efetivamente absorvedores de raios UV, cargas minerais funcionais, aquarrás e aditivos.

Prazo de validade: 36 meses Embalagem: 3,6 L

Dados de aplicação

Diluente: Não aplicável Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Rendimento acabado (*): Até 16 m²/Galão acabado

variável conforme tipo de madeira e espessura

da camada aplicada

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos. Repintura: 1 ou 2 demãos,

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de

cerdas macias.

Limpeza: Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem:

Toque: 2 - 3 horas; Entre demãos: 24 horas; Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar

superior a 85%.

