



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Extra Marítimo Balance Acetinado Interior e Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.2.8.

Descrição: Sparlack Extra Marítimo Balance Acetinado é um verniz premium que protege contra intempéries e decora. Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Durabilidade de 2 anos. É fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza.

Indicação: Indicado para madeiras em ambientes externos e internos tais como: portas, forros, janelas, portões e painéis.

Diferenciais: Secagem rápida e sem cheiro. Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural Incolor

Viscosidade (Krebs): 60 – 70 UK

Brilho (60°): 20 – 40 UB

Peso Específico: 1,004 - 1,064 g/cm

Sólidos/Volume: 31 – 35%

VOC (compostos orgânicos voláteis): máx. 27 g/L

Sólidos/Peso: 30 – 34%

Ponto de fulgor: > 100°C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, bactericida e fungicida não metálico, agente fosqueante, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Não diluir o produto. Pronto para uso.

Rendimento:

Nº de Demãos:

Até 51 m²/Galão/demão

Até 13 m²/¼Galão/demão

Variável conforme tipo de madeira ou espessura de camada aplicada

Madeira nova: 3 demãos

Em madeiras resinosas de ambiente externo, aplique uma demão diluída a 10% com água, em seguida, aplique 3 demãos sem diluição.

Repintura: 1 ou 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel ou trincha de cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão

Secagem:

Ao toque: 30 minutos;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021

