



Boletim Técnico

AkzoNobel

Sparlack Extra Marítimo Brilhante - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.3.1.7.

Descrição: Sparlack Extra Marítimo Brilhante é um verniz premium que protege contra intempéries e decora. Durabilidade de 2 anos. É fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza.

Indicação: Indicado para ambientes externos como portas, forros, janelas, portões e painéis.

Diferenciais: Embeleza a madeira. Protege contra a intempérie.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural Incolor

Viscosidade (CF4): 60 – 70 s

Brilho (20°): Mín. 80 UB

Peso Específico: 0,873 - 0,933 g/cm³

Sólidos/Volume: 43 - 49 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 470 - 480 g/L

Sólidos/Peso: 44 – 50 %

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas modificadas com poliuretano, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18 L, 3,6 L, 900 mL e 225 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Diluir com Aguarrás Coral.

Diluição: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.

Rendimento acabado (*):

Até 17 m²/Galão

Até 4 m²/¹/₄Galão

Até 1 m²/¹/₁₆Galão

Até 85 m²/Lata

Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.

(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Nº de Demãos:

Madeira nova: 3 demãos

Repintura: 1 ou 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola.

Limpeza:

Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem: Toque: 2 horas;

Entre demãos: 8 - 12 horas;

Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. 03/2021.

