



# Boletim Técnico

AkzoNobel

## Sparlack Seladora Balance - Interior

**Classificação:** Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 - Tipo 4.1.2.9.

**Descrição:** Sparlack Seladora Balance possui excelente poder de selagem da madeira, fácil lixamento, pronto para uso, além de não ter cheiro após 2 horas da aplicação.

**Indicação:** Indicado para ambientes internos, reduzindo a porosidade e eliminando a absorção antes da aplicação do acabamento, em superfícies novas de madeira do tipo: móveis em geral, armários embutidos, madeiras decorativas, lambris, portas, forros etc.

**Diferenciais:** Fácil de aplicar, alto rendimento, secagem rápida, pode ser lixado de 2 a 3 horas após sua aplicação.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade (Krebs): 60 - 70 UK

Brilho (60°): 15 - 25 UB

Peso Específico: 0,998 – 1,058 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 23 – 27%

VOC (compostos orgânicos voláteis): máx. 4 g/L

Sólidos/Peso: 25 – 29%

Ponto de fulgor: >100°C

### Informações técnicas

**Composição:** Produto a base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

### Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Para aplicação com pincel, trincha, boneca: pronta para uso. Aplicação com pistola: dilua no máximo 10% com água.

Rendimento:

Até 45 m<sup>2</sup> / Galão / demão

Até 11 m<sup>2</sup> / ¼ Galão / demão

Variável conforme tipo de madeira ou espessura de camada aplicada

Nº de Demãos: Normalmente 1 a 2 demãos são suficientes para um ótimo acabamento.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha e pistola Convencional.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Secagem:

Ao toque: 1 hora

Ao manuseio: 2 horas

Entre demãos: 2 horas

Completa: 3 a 4 horas

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa-fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 03/2021

